



BEWÄHRTE GANGSCHALTUNG

TECHNISCHE DATEN

Leistungsdaten*			
Motor-Bauart Elektromotor	Synchronmaschine (PMSM)/flüssiggekühlt		
Antrieb	Hinterradantrieb		
Getriebevariante	5-Gang-Getriebe/Handschaltung		
Nennleistung pro Fahrzeug (30 min)	15 kW		
Spitzenleistung pro Fahrzeug (60 sek)	24 kW		
Bremsanlage	hydraulische 2-Kreis-Bremsanlage mit Bremskraftverstärker		
Bremse vorn/hinten	innenbelüftete Scheibenbremse/Trommelbremse		
Feststellbremse	mechanisch, auf Hinterachse wirkend		
Externe Steckdose	zur Versorgung von 230-V-Netzteilen mit bis zu 300 W Dauerleistung		
Batterietyp	Lithium-Ionen-Module		
Nennkapazität Batterie	16 kWh / 26,4 kWh mit Reichweitenpaket		
Reichweite** nach WLTP	80 km / 130 km		
Stromverbrauch nach WLTP	ca. 20 kWh		
Nennspannung	48 V		
Ladedauer AC 3 phasig	6 h		
AC-Ladesystemanschluss	Typ 2		
Leergewicht (Fahrgestell)	1.090 kg		
Zulässige Anhängelasten, ungebremst	750 kg		
Sitzplätze	2		
Bodenfreiheit	170 mm		
Spurweite	1.300 mm		
Radstand	2.770 mm		
Wendekreis	9,8 m		
Reifen-/Raddimension	165 R 13 LT		
	Pritsche	Koffer	Kipper
Leergewicht (Aufbau)	100 kg	295 kg	270 kg
Gesamtfahrzeuglänge	4.280 mm	4.650 mm	4.350 mm
Gesamtfahrzeugbreite	1.880 mm	1.880 mm	1.880 mm
Gesamtfahrzeughöhe	2.060 mm	2.400 mm	2.060 mm

* Leistungsdaten: Technische Daten und Angaben können je nach Ausführung variieren oder abweichen. Änderungen vorbehalten. ** Reichweite: Angabe ist Maximalreichweite. Faktoren wie Fahrweise, Geschwindigkeit, Topografie, Zuladung, Außentemperatur und Nutzungsgrad elektrischer Verbraucher haben Einfluss auf die tatsächliche Reichweite.



LEISTUNGSSTARKER DIRECT DRIVE TECHNISCHE DATEN

Leistungsdaten*			
Motor-Bauart Elektromotor	Asynchronmaschine / Luftgekühlt		
Antrieb	Hinterradantrieb		
Getriebevariante	Direct-Drive		
Nennleistung pro Fahrzeug (30 min)	23 kW		
Spitzenleistung pro Fahrzeug (60 sek)	35 kW		
Bremsanlage	hydraulische 2-Kreis-Bremsanlage mit Bremskraftverstärker		
Bremse vorn/hinten	innenbelüftete Scheibenbremse/Trommelbremse		
Feststellbremse	mechanisch, auf Hinterachse wirkend		
Externe Steckdose	zur Versorgung von 230-V-Netzteilen mit bis zu 300 W Dauerleistung		
Batterietyp	Lithium-Ionen-Module		
Nennkapazität Batterie	16 kWh / 26,4 kWh mit Reichweitenpaket		
Reichweite** nach WLTP	80 km / 130 km		
Stromverbrauch nach WLTP	ca. 20 kWh		
Nennspannung	48 V		
Ladedauer AC 3 phasig	6 h		
AC-Ladesystemanschluss	Typ 2		
Leergewicht (Fahrgestell)	1.030 kg		
Zulässige Anhängelasten, ungebremst	750 kg		
Sitzplätze	2		
Bodenfreiheit	170 mm		
Spurweite	1.300 mm		
Radstand	2.770 mm		
Wendekreis	9,8 m		
Reifen-/Raddimension	165 R 13 LT		
	Pritsche	Koffer	Kipper
Leergewicht (Aufbau)	100 kg	295 kg	270 kg
Gesamtfahrzeuglänge	4.280 mm	4.650 mm	4.350 mm
Gesamtfahrzeugbreite	1.880 mm	1.880 mm	1.880 mm
Gesamtfahrzeughöhe	2.060 mm	2.400 mm	2.060 mm

* Leistungsdaten: Technische Daten und Angaben können je nach Ausführung variieren oder abweichen. Änderungen vorbehalten. ** Reichweite: Angabe ist Maximalreichweite. Faktoren wie Fahrweise, Geschwindigkeit, Topografie, Zuladung, Außentemperatur und Nutzungsgrad elektrischer Verbraucher haben Einfluss auf die tatsächliche Reichweite.